



Description :

Abribus MILAN 2500mm sans bardage latéral - Profondeur totale : 1600 mm. Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines. Hauteur sous toiture : mini 2275 mm, maxi 2480 mm. Toiture : panneaux en polycarbonate alvéolaire 10 mm traités anti-UV. Cadre de toiture : deux traverses en tube acier galvanisé 60 x 60 mm. Bardage de fond : verre Sécurit® 8 mm. Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée. Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé. Finition : peint sur galva selon nos coloris. Pose : sur platines. Options : Coupe-vent latéraux (la paire), coupe-vent face avant, assis-debout.

Informations complémentaires :

Hauteur totale 2480

Longueur (mm) 2500

Largeur (mm) 1600

Poids (kg) 285

Finition Thermolaquage

Matière Acier

Paroi fond OUI

Toît plat OUI

Matière toît Polycarbonate

Matière fond verre Sécurit® 8 mm



Abribus MILAN 2500mm sans bardage latéral

Catégorie :

Abris > Abribus > Toit polycarbonate

Référence :

529238

Traitement Galvanisation

Fixation platines

Document non-contractuel sous réserve de modifications par le fabricant. Tous droits réservés.

Avenir Voirie, 16 place Théodore Fantin Latour 56000 VANNES
Tél: 02 97 63 94 31 Fax: 09 72 11 61 39 Mail: info@avenir-voirie.fr