



Barrière levante universelle à vérin

Catégorie : Sécurité de la rue > Contrôle d'accès > Portique

Référence : 202171 (copie)

Description :

Barrière levante universelle à vérin **LARGEUR** : modulable de 3000 à 4000 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière). La traverse coulisse pour adapter la barrière au lieu de pose
STRUCTURE : lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm **SYSTEME D'OUVERTURE** : vérin intégré permettant de compenser le poids de la lisse et d'en faciliter son usage. Rotation sur un axe en inox. Verrouillage automatique. Poignée pour aider à lever et à baisser la barrière Fermeture par clé. Pied de réception intégré à la lisse et réglable en hauteur (+/- 100 mm) **FINITION** : lisses alu peintes en blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges. Pied pivot et rabattable peint en RAL 3020 **FIXATION** : sur platines avec éléments de scellement fournis. Plot béton de section rectangulaire 450 x 600 mm et de hauteur 550 mm **OPTIONS** : jeu de clés différentes réf. 202172, cadenas à clé réf. 202173 ou cadenas à clé triangle réf. 202174

Informations complémentaires :

Finition thermolaquage

Fixation Platines

Document non-contractuel sous réserve de modifications par le fabricant. Tous droits réservés.

Avenir Voirie, 16 place Théodore Fantin Latour 56000 VANNES
Tél: 02 97 63 94 31 Fax: 09 72 11 61 39 Mail: info@avenir-voirie.fr