

Banquette TARGA B50



Description

Assise en ciment hydrofugé (ciment certifié eco operando). Le ciment certifié eco operando émet 35% d'émissions de CO₂ en moins que le ciment ordinaire. Agrégats siliceux.

Dimensions

Longueur : 200 cm

Largeur : 50 cm

Hauteur assise : 48 cm

Poids

426 kg

Les options

Autres coloris (nous consulter, augmentation en fonction de la couleur. *Demander un devis.*)

Couleurs de finition



Marron




Noir



Ocre



Gris




Blanc

Finition de surface


Revêtements composés de liants qui intègrent des charges de métal concassé et donnent aux éléments urbains l'apparence réelle du métal ainsi que son oxydation et ne se détériorent pas avec le temps.



Bronze



Corten



Golden



Noir graphite

CARACTERÍSTICAS / FEATURES	MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION	GEOMETRIA / GEOMETRY
Material Acabado Dimensiones Color Fijación Peso Palet Peso palet hormigón Petra 1 decapado e hidrofugado l. 200, a. 50, h. 45 cm ver carta de colores apoyado por su propio peso y con resina epoxi 426 Kg 210 x 55 x 65h cm 450 Kg Material Finish Dimensions Colour Fixing Weight Pallet Weight pallet concrete Petra 1 scaled and waterproofed l.200, w.50, h. 45 cm see colour catalogue by its own weight and with epoxi resin 426 Kg 210 x 55 x 65 cm 450 Kg diseñador / design: magourban	1 Elevar y enroscar varillas inferiores <i>Lifting and screwing of lower links</i> MUY IMPORTANTE / VERY IMPORTANT Proteger las esquinas con espuma del embalaje <i>Protect the corners with packing foam</i> Elevación / Hoisting P= 700 Kg Eslingas Slings Espuma Foam (OPCIONAL / OPTIONAL) Casquillo roscado M12 Thread sleeve M12 (OPCIONAL / OPTIONAL) Varilla roscada M12 Thread the rod M12 3 Verter resina epoxi <i>Pour resin epoxy</i> 2 Perforar agujeros de Ø1,4cm <i>Drill holes of Ø1,4cm</i> 4 Insertar las varillas M12 en los agujeros <i>Insert metal rods M12 in holes</i>	PLANTA / TOP VIEW ALZADO / FRONT VIEW PERFIL / PROFIL VIEW ESCALA / SCALE 1/20
Material Acabado Dimensiones Color Fijación Peso Palet Peso palet hormigón Petra 1 decapado e hidrofugado l. 200, a. 50, h. 45 cm ver carta de colores apoyado por su propio peso y con resina epoxi 426 Kg 210 x 55 x 65h cm 450 Kg Material Finish Dimensions Colour Fixing Weight Pallet Weight pallet concrete Petra 1 scaled and waterproofed l.200, w.50, h. 45 cm see colour catalogue by its own weight and with epoxi resin 426 Kg 210 x 55 x 65 cm 450 Kg diseñador / design: magourban	1 Elevar y enroscar varillas inferiores <i>Lifting and screwing of lower links</i> MUY IMPORTANTE / VERY IMPORTANT Proteger las esquinas con espuma del embalaje <i>Protect the corners with packing foam</i> Elevación / Hoisting P= 700 Kg Eslingas Slings Espuma Foam (OPCIONAL / OPTIONAL) Casquillo roscado M12 Thread sleeve M12 (OPCIONAL / OPTIONAL) Varilla roscada M12 Thread the rod M12 3 Verter resina epoxi <i>Pour resin epoxy</i> 2 Perforar agujeros de Ø1,4cm <i>Drill holes of Ø1,4cm</i> 4 Insertar las varillas M12 en los agujeros <i>Insert metal rods M12 in holes</i>	PLANTA / TOP VIEW ALZADO / FRONT VIEW PERFIL / PROFIL VIEW ESCALA / SCALE 1/20
ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS Detalle D (OPCIONAL) (Instalación con varilla metálica) Detail D (OPTIONAL) (Installation with metal rod) Casquillo M12 - Acero zincado alta precisión Threaded sleeve M12 - Galvanized steel high precision Detalle A-A' / SECTION A-A' Detalle B-B' / SECTION B-B' Malla electrosoldada con barra de Ø6 mm cada 150 mm Electrically soldered grating rods of Ø6 mm each 150 mm	ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS Detalle D (OPCIONAL) (Instalación con varilla metálica) Detail D (OPTIONAL) (Installation with metal rod) Casquillo M12 - Acero zincado alta precisión Threaded sleeve M12 - Galvanized steel high precision Detalle A-A' / SECTION A-A' Detalle B-B' / SECTION B-B' Malla electrosoldada con barra de Ø6 mm cada 150 mm Electrically soldered grating rods of Ø6 mm each 150 mm	ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS Detalle D (OPCIONAL) (Instalación con varilla metálica) Detail D (OPTIONAL) (Installation with metal rod) Casquillo M12 - Acero zincado alta precisión Threaded sleeve M12 - Galvanized steel high precision Detalle A-A' / SECTION A-A' Detalle B-B' / SECTION B-B' Malla electrosoldada con barra de Ø6 mm cada 150 mm Electrically soldered grating rods of Ø6 mm each 150 mm