

Barrière SOLEIL



DESCRIPTION

Barrière SOLEIL, longueur 1000mm, à sceller

STRUCTURE : acier galvanisé

FINITION : thermolaquage

DIMENSIONS : longueur 1000mm, hauteur hors sol 970mm; poids 17,9 kg

OPTIONS : longueur 1500, amovible, sur platines, RAL hors standards

RAL standards : 1023, 3004, 3020, 5010, 6005, 6009, 6018, 7016, 7044, 8017, 9005, 9010, 9006, gris 2900, mars 2525

SPÉCIFICITÉS :

Montants en profil tubulaire 50 x 50 mm.

. Extrémités supérieures bouchées en tôle d'acier soudées, meulées et poncées.

. Main-courante et lisse basse en profil tubulaire 30 x 30 mm.

. 6 rayons en tube 20 x 20 mm.

. Demi cercle en plat cintré 30 x ép. 8 mm.

À sceller : À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton anti-arrachement.

Amovible : Un montant amovible simple, et l'autre amovible avec condamnation mécanique par came. Serrure EMKA avec clé Δ de 11 mm (fournie).

Sur platines : 2 platines 120 x 120 mm x ép. 8 mm avec 2 x 4 perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation

Teintes RAL standard

RAL 1023

Jaune trafic



RAL 7016

Gris anthracite



RAL 3004

Rouge pourpre



RAL 7044

Gris soie



RAL 3020

Rouge trafic



RAL 8017

Brun chocolat



RAL 5010

Bleu gentiane



RAL 9005

Noir profond



RAL 6005

Vert mousse



RAL 9010

Blanc pur



RAL 6009

Vert sapin



RAL 9006

Aluminium blanc



RAL 6018

Vert jaune



Teintes "Sablé"

Grts 2900

Sablé YW355F



Mars 2525 (aspect corten)

Sablé YX355F

