



mmcitéfrance



+33 297 639 431

info@avenir-voirie.fr

Lot

Potelet amovible

Hauteur hors sol 1m



Référence : SL150-FR

Matière



Acier

Description

Réalisation : profil acier en L

Corps : découpe laser dans une tôle d'épaisseur 6 et 10mm, profilé L en acier

Dimensions : hauteur totale : 1200mm, hauteur hors sol 1000mm.

Système de blocage de la borne : pour éviter que la borne puisse être déplacée de son ancrage par des personnes non autorisées, elle est bloquée par une serrure à clé triangle de 19mm.

Finition : couche de protection en zinc et revêtement à la poudre polyester cuite au four

Poids : 1 système d'amovibilité : 11 kg, potelet 6kg, poids total 17 kg

Fixation : bloc d'amovibilité scellé dans un massif béton, reposant sur une couche de gravier

Coloris standard : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante : https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf autres coloris en option moyennant une plus-value selon quantité.

Instructions

Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être fixées conformément aux instructions techniques du fabricant. Si ces indications ne sont pas respectées, vous encourez un dommage sur le produit et des conséquences humaines.

Attention : la borne n'est pas homologuée en tant que barrière ou système de délimitation de chaussées. La décision de mise en place des bornes incombe au concepteur et à lui seul. Le concepteur devra prendre en compte toutes les circonstances et données sur le site de mise en place. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mise en place des bornes d'une façon contraire à la législation applicable.



mmcitéfrance



+33 297 639 431

info@avenir-voirie.fr

Lot

Potelet amovible

Hauteur hors sol 1m



Référence : SL150-FR

Matière



Acier

1. Insérez la clé spéciale (triangulaire 11mm)
2. Tournez la clé
3. Tirez le poteau vers le haut
- si le poteau n'est pas utilisé, le trou de la pièce d'ancrage peut être recouvert (la partie couverte ne fait pas partie du poteau)
4. Faites glisser le poteau dans sa position d'origine

Les poteaux amovibles Lot et Donat utilisent le même système d'extraction que les poteaux Elias.



** Les dimensions des produits de mmcité sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions de pose sont obligatoires.*